



Number/Numero	0476-CPR-8052 Rev. 02	Replaces/Sostituisce	0476-CPR-8052 Rev. 01
Issued/Emesso	21-06-2018	First edition/Prima edizione	28-10-2015
Contract n./Contratto n.	C3520	Report n./Report n.	1331801.3
		Page/Pagina	1 of 3

Kiwa Cermet Italia S.p.A. N.B. 0476

Certificate of conformity of the factory production control

Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

In compliance with the Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulations or CPR), this certificate applies to the construction products, described on the following pages, placed on the market under the name or trade mark:

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (il Regolamento sui Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione, indicati nelle pagine seguenti, immessi sul mercato a nome di o con il marchio commerciale di:

Smalbo S.r.l .

Via Crevacuore, 11 - 10146 Torino Italy

and produced in the manufacturing plant
e fabbricati nello stabilimenti di produzione

Via Marconi, 14 - 10040 Rivalta di Torino Italy

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard: *Questo certificato attesta che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:*

EN 1856-2:2009

under system 2+ are applied and that / *sotto il sistema 2+ sono applicate e che*

the factory production is assessed to be in conformity with the applicable requirements

la produzione di fabbrica è valutata essere conforme ai requisiti applicabili

Kiwa Cermet Italia S.p.A.

Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kiwa Italia

Holding Srl

Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)

Unità secondaria

Via Treviso 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

Tel +39. 0438 411755

Fax +39.0438 22428

E-mail: info@kiwacermet.it

www.kiwa.it

www.kiwacermet.it

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi



Organismo Notificato n. 0476



Number/Numero	0476-CPR-8052	Replaces/Sostituisce	0476-CPR-8052
	Rev. 02		Rev. 01
Issued/Emesso	21-06-2018	First edition/Prima edizione	28-10-2015
Contract n./Contratto n.	C3520	Report n./Report n.	1331801.3
		Page/Pagina	2 of 3

This certificate is applied to the following construction products *Questo certificato si applica ai seguenti prodotti da costruzione*

Rigid connecting flue pipes single wall, named:
Canale da fumo rigido mono parete, denominato:

MILLENNIUM

Diameters: / Diametri: 120÷150 mm
Without elastomeric seals / senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-V2-L80180-O600
T600-N1-W-V2-L80180-G800M
T600-N1-D-V2-L80180-O600
T600-N1-D-V2-L80180-G800M
Diameters: / Diametri: 120÷200 mm
Without elastomeric seals / senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-V2-L80100-O600
T600-N1-W-V2-L80100-G800M
T600-N1-D-V2-L80100-O600
T600-N1-D-V2-L80100-G800M

CLASSIC

Diameters: / Diametri: 80÷200 mm
Without elastomeric seals / senza elastomeri di tenuta
T600-N1-D-V2-L80035-O600
T600-N1-D-V2-L80035-G800M

PELLET

Diameters: / Diametri: 80÷120 mm
With elastomeric seals / con elastomeri di tenuta
T250-P1-W-V2-L80050-O180
T250-P1-D-V2-L80050-O180
Without elastomeric seals / senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-V2-L80050-O450
T600-N1-W-V2-L80050-G600M
T600-N1-D-V2-L80050-O450
T600-N1-D-V2-L80050-G600M
Diameters: / Diametri: 80÷120 mm
With elastomeric seals / con elastomeri di tenuta
T250-P1-W-V2-L80100-O80
T250-P1-D-V2-L80100-O80
Without elastomeric seals / senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-V2-L80100-G600M
T600-N1-D-V2-L80100-G600M
Diameters: / Diametri: 120 mm
With elastomeric seals / con elastomeri di tenuta
T250-P1-W-V2-L80100-O80
Without elastomeric seals / senza elastomeri di tenuta





Number/Numero	0476-CPR-8052 Rev. 02	Replaces/Sostituisce	0476-CPR-8052 Rev. 01
Issued/Emesso	21-06-2018	First edition/Prima edizione	28-10-2015
Contract n./Contratto n.	C3520	Report n./Report n.	1331801.3
		Page/Pagina	3 of 3

T600-N1-W-V2-L80100-G600M

GENIUS

Diameters: / Diametri: 80÷120 mm
With elastomeric seals / con elastomeri di tenuta
T250-P1-W-V2-L80050-O180
T250-P1-D-V2-L80050-O180
Without elastomeric seals / senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-V2-L80050-O450
T600-N1-W-V2-L80050-G600M
T600-N1-D-V2-L80050-O450
T600-N1-D-V2-L80050-G600M
Diameters: / Diametri: 80-120 mm
With elastomeric seals / con elastomeri di tenuta
T250-P1-W-V2-L80100-O75
T250-P1-D-V2-L80100-O75
Without elastomeric seals / senza elastomeri di tenuta
T600-N1-W-V2-L80100-O400
T600-N1-W-V2-L80100-G600M
T600-N1-D-V2-L80100-O400
T600-N1-D-V2-L80100-G600M

Note: / Note:

This certificate was first issue on 28.10.2015 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified certification body.

Questo certificato è stato emesso come prima edizione il 28.10.2015 e rimarrà valido fino a quando la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP e le condizioni di produzione nello stabilimento non siano significativamente modificate, a meno che non sia sospeso o revocato dall'ente di certificazione notificato.

